











# ARRIVIT 28 - SE- HYMACH





### Unterwagen

Unterwagen über 8 Laufrollen Unterwagen Spurweite 1000 mm Schmiersystem zum Spannen der Raupenketten Gummiketten

# **Fahrgestell**

4-Punkt-Befestigungssystem zum Anheben der Maschine Kupplungssystem zum Abheben der Maschine vom Überrollbügel Überrollbügel mit LED-Scheinwerfer für hohe Sichtbarkeit LED-Warnleuchte

Unterwagenschutz schützt den Motor und die Komponenten Vorderes Schnellkupplungssystem für den Werkzeugwechsel

### **Dieselmotor**

2-Zylinder-saugten Benzinmotor Honda Leistung 18,6 Kw - 25 PS Hubraum 779 ccm Maximales Drehmoment 54,5 Nm bei 2500 U / min Betriebsspannung 12 VDC Maximales Gefälle im Dauerbetrieb 55°, in diskontinuierlichen 40° Reinigungssystem für den Kühler Elektrisches Kraftstofftank 17 Liter

### **Hydrauliksystem**

Orbitalmotoren für den Kettenantrieb Entsperrbare des Kettenantrieb Radialkolbenmotor mit geschlossenem Kreislauf für den Werkzeugkopf Pumpen mit einstellbarem Kolbenhub und geschlossenem

Kreislauf

Zahnradpumpe für restliche hydraulische Anwendungen Elektro-hydraulisches Schaltventil für Zusatzanwendungen Elektro-hydraulisches Schaltventil für den Betrieb des Werkzeugkopfes Wärmetauscher mit Wendelüfter

Wärmetauscher mit Wendelüfter Hydrauliköl Tank 22 Liter

### Steuerungen

Fernbedienung mit Grafikdisplay Geschwindigkeit vorwärts rückwärts 0-6 km/h Potentiometer zur Geschwindigkeitskontrolle mit variablem Vorschub von 0 bis 100% Potentiometer für die Korrektur der Vorschubrichtung (Offset) während der Arbeit am Hang Funkverbindung im Notfall über Kabel Rückfahrbefehle

# Akustischer und optischer Alarm für:

Überschreitung der Neigung Überhitzung der Hydraulikanlage Motoröldruck-Warnstufe Niedriger Hydraulikölstand

## Gewicht

(Basisversion ohne Ausrüstung) 570 kg

### Zubehör

R-Eye System (in Option) zur Fernüberwachung des Arbeitsbereich Kundenspezifische Farbe

### Schlegelkopf TSUL 100

Arbeitsbreite 1000 mm Antrieb durch Riemenkraftband Höheneinstellung der Abstutzrolle und der seitlichen Kufen Austauschbarer Schlegelrotor mit allen verfügbaren Hymach Messermodellen Schwimmendes System, um dem Bodenprofil zu folgen

Nach Überprüfung der Kompatibilität mit dem HERBHY 25 können Werkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke angebracht werden. HERBHY ist ein Mehrzweck-Geräteträger. Viele Werkzeuge sind bereits verfügbar und andere befinden sich noch in der Entwicklungsphase, aber alle dienen der Arbeitserleichterung sowohl im Dienstleistungssektor, bei der Pflege von Grünanlagen und dem Winterdienst, als auch bei der Forstwirtschaft sowie in den primären Sektoren wie der Landwirtschaft, dem Wein- und Olivenanbau und der Viehzucht sowie dem Zivil- und Umweltschutz.

HYMACH S.R.L. Viale del Commercio, 73 45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242 Tel. 0425 747839 Fax 0425 746251 info@hymach.it

Uff. commerciale/sales dep.: sales@hymach.it

Uff. export/export dep.: export@hymach.it





www.hymach.it

