

# HERB-HY LÈ



 **HYMACH**  
SRL



## WAHRE LEISTUNG - VÉRITABLE PUISSANCE

HERBHY ist mit einem industriellen Dieselmotor von Perkins ausgestattet. Die Leistung dieses kompakten, äußerst robusten und dauerhaft zuverlässigen Motors wird unter normalen Betriebsbedingungen ohne übermäßige Belastung und Überhitzung abgerufen. Die Leistung der gesamten Maschine wurde entwickelt und getestet, um auch bei Hanglagen mit einem Gefälle von bis zu 55° kontinuierlich und mit gleichbleibend hoher Produktivität zu arbeiten.

HERBHY est équipé du moteur diesel industriel Perkins. Compact, très robuste et fiable dans le temps, il exprime ses chevaux à régime normal sans perte de puissance ni surchauffe. Toute l'installation de puissance a été étudiée et testée pour pouvoir travailler en continu, même sur des pentes allant jusqu'à 55°, et elle assure une productivité élevée et constante.

✓ **Optimales Verhältnis zwischen Drehmoment und Motorleistung für effektives und effizientes Arbeiten unter normalen Betriebsbedingungen ohne Überlastung.**

Rapport de couple moteur/puissance optimal pour un travail efficient et efficace à régime normal et sans effort.

## STETS EFFIZIENT - TOUJOURS EFFICIENT

Das System arbeitet dank der Kühleinheit immer unter optimalen Bedingungen. Dieses Kühlsystem ist mit einem robusten und zuverlässigen Lüfter von Flexxaire ausgestattet, der unter extremen Umgebungsbedingungen getestet wurde.

L'installation fonctionne toujours en conditions optimales grâce à son système de refroidissement équipé de ventilateur Flexxaire à rotation bidirectionnelle, fiable et robuste, testé dans des situations environnementales extrêmes.



**Brüllende Motoren**  
*Moteurs rugissants*

**MOTOR - MOTEUR**

## ÜBERALL SICHER - PRÉSERVÉ PARTOUT

# Von Natur aus geschützt

*Protégé de par sa nature*



- ✓ **Unterbodenverkleidung als „Panzerung“ zum Schutz der Anlagen und Systeme.** Revêtement sous-coque conçu comme une "cuirasse" en protection des installations.
- ✓ **Im Fahrgestell integrierter Überrollbügel.** Roll-bar intégrée au châssis.
- ✓ **Seriennmäßig ausgestattet mit LED-Scheinwerfern und LED-Blinker mit hoher Leuchtkraft.** Phares et clignotant à LED haute visibilité, de série.

FAHRGESTELL - CHÂSSIS

Der kompakte und strukturell in das Fahrgestell integrierte Unterbodenenschutz stellt in jeder Hinsicht eine Art „Panzerung“ dar, um den Motor und die Systeme vor Steinschlag, Geröll und Verunreinigungen zu schützen. Der ebenfalls im Fahrgestell integrierte Überrollbügel kann auch verwendet werden, um das Fahrzeug bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung anzuheben. Darüber hinaus ist das Fahrgestell an mehreren Stellen mit einer Kupplungsvorrichtung zum Anheben der Maschine und mit vorderen und hinteren Befestigungssystemen versehen, um zusätzliche Ausrüstungen und Geräte verwenden zu können. Die Scheinwerfer und Blinker sind serienmäßig mit LEDs mit hoher Leuchtkraft ausgestattet.

Le revêtement compact de la sous-coque, intégré structurellement au châssis, est à tous les effets une "cuirasse" en protection du moteur et des installations, qui empêche l'entrée de détritus et de fragments. La roll-bar est elle aussi encadrée dans le châssis et peut aussi être utilisée pour soulever la machine en maintenant le poids complètement équilibré. Le châssis dispose également d'une structure d'ancre à plusieurs points pour le levage de la machine, et possède des systèmes d'attelage, antérieur et postérieur, pour l'application des équipements et des dispositifs en option. Phares et clignotant, de série, sont à LED haute visibilité.





**Leistungsstark  
auf allen Böden**

*Puissant sur  
tous les terrains*

### **IDEAL FÜR JEDE SITUATION - ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION**

Das besondere System, das ein Überspringen der Ketten verhindert, und die automatische hydraulische Spannung der Ketten tragen dazu bei, die Gefahr eines Entgleitens drastisch zu verringern und die Sicherheit und Produktivität zu erhöhen. Je nach Bedarf sind verschiedene Kettenarten erhältlich: Ketten aus Gummi mit hervorragender Haftung für Mischböden, Ketten mit Stahleinsätzen an der Außenseite und der Möglichkeit, zusätzliche Stollen für extreme Gefälle anzubringen.

Le système anti-dérapant particulier et la tension hydraulique automatique des chenilles, concourent à diminuer drastiquement la possibilité de dérapage, en augmentant ainsi la sécurité et la productivité. Différents types de chenilles sont disponibles selon les besoins : en caoutchouc à haute adhérence pour les sols mixtes, avec inserts externes en acier et la possibilité d'ajouter des crampons pour les pentes extrêmes.



**KETTENFAHRWERK - SOUS-CAISSE CHENILLE**

**Immer  
höher  
hinauf**



**KETTENFAHRWERK - SOUS-CAISSE CHENILLÉ**



**KEINE ANGST VOR GEFÄLLEN**  
**LA PENTE N'EST PLUS UN PROBLÈME**

Dank der Funksteuerung und der Möglichkeit, sowohl auf ebenem Grund als auch an Hängen mit Gefälle zu arbeiten, eignet sich HERBHY besonders für den Einsatz in hügeligen und bergigen Gebieten, an Dämmen, Böschungen und Autobahnkreuzen, in den an Eisenbahnstrecken angrenzenden Bereichen sowie für den Einsatz in Militärzonen, Industrie- und Energieanlagen, öffentliche Forst- und Waldflächen, alpinen Wäldern, bei Bränden, an Flughäfen, in Landschaftsschutzgebieten, regionalen und kommunalen Bereiche und Sportanlagen.

Le contrôle par radiocommande et la possibilité de travailler en toute sécurité soit sur sol plat que sur sol en pente rendent HERBHY particulièrement adapté pour être utilisé dans des zones de collines et de montagnes, berges et talus, échangeurs routiers, zones adjacentes aux voies ferrées, zones militaires, installations industrielles et énergétiques, zones domaniales et forestières, forêts alpines, en présence d'incendies, aéroports, zones d'assainissement, territoires départementaux et communaux, centres de sport.





## IN DER UMWELT FÜR DIE UMWELT

DANS L'ENVIRONNEMENT POUR  
L'ENVIRONNEMENT



Der Geräteträger HERBHY der Baureihe LE mit den neuen Motoren von Perkins, die die Abgasnorm EU STAGE V erfüllen, bietet mehr Leistung bei geringerem Verbrauch. Bei HERBHY sind die Kunststoffteile auf ein Minimum reduziert. Die Karosserie besteht aus Stahl, der immer wieder zu 100% recycelt werden kann und selbst schwersten Arbeiten wie Planieren und Abholzen standhält. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit ist die Hydraulik mit umweltverträglichen und biologisch abbaubaren Ölen kompatibel und wurde optimiert, um die Betriebszeit zwischen den Wartungen zu verlängern und somit Verbrauchs material einzusparen.

HERBHY série LE et ses nouveaux moteurs Perkins qui satisfont les normes sur les émissions EU STAGE 5, offre une plus grande puissance et une réduction des consommations. Avec HERBHY, les pièces en plastique sont réduites le plus possible au minimum. La carrosserie est en acier, matériau 100% recyclable à l'infini, résistant même pour les travaux les plus lourds comme ouvre-piste et déboisement. Toujours dans un esprit eco-friendly, l'installation hydraulique est compatible avec l'emploi d'huiles écologiques biodégradables et a été optimisée pour augmenter l'intervalle de temps travail entre les opérations de maintenance, avec la conséquente économie de consommables.



## Für die Umwelt gemacht



*Faits pour  
l'environnement*



ECO HERBHY

# Beliebig erweiterbar



*Extensible en fonction  
des besoins*

KETTENFAHRWERK - SOUS-CAISSE CHENILLÉ

## ANPASSUNGSFÄHIG BEI JEDER ART VON BODEN ADAPTABLE AU TERRITOIRE

HERBHY ist mit einem ausfahrbaren Fahrwerk ausgestattet, bei dem jede Kette unabhängig verstellt werden kann, um die verschiedenen Geländeformen besser bewältigen zu können. Die Maschine mit verlängertem Fahrwerk zeichnet sich durch ihre Leistungsstärke in Hanglagen, insbesondere bei extremen Gefällen oder unebenen Hängen, und die Wendigkeit bei Hindernissen aus. Die höhere Stabilität ist auch bei der Montage von besonders großen Geräten von Vorteil.


HERBHY est équipé de caisse extensible, avec l'élargissement indépendant de chaque chenille, pour mieux affronter chaque type de territoire. La machine à caisse élargie réussit à être plus performante sur les pentes, surtout sur les pentes extrêmes ou non homogènes, et elle est plus agile quand elle rencontre des obstacles. Sa plus grande stabilité est également utile lorsque des équipements de grandes dimensions y sont installés.



## EINFACHE UND INTUITIVE STEUERUNG

COMMANDES SIMPLES  
ET INTUITIVES

Die mit einem Grafikdisplay ausgestattete Funksteuerung überwacht alle Funktionen der Maschine. Die Steuerung verfügt über ein System zur Kontrolle der Ketten Geschwindigkeit mit Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit von 0-7 km/h und ein Warnsystem zur Meldung von kritischen Ereignissen an der arbeitenden Maschine, z. B. beim Überschreiten einer Steigung. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören ferner ein Potentiometer zur Steuerung der variablen



Vorschubgeschwindigkeit von 0 bis 100%, ein Potentiometer zur Korrektur der Vorschubrichtung (Offset) bei Arbeiten in Hanglagen und eine Anwendung für die gesteuerte Wartung (Service-Assistent).

La radiocommande, dotée d'un écran graphique, supervise toutes les fonctions de la machine. Elle dispose d'un système de contrôle de la vitesse des chenilles avec réglage avant et arrière 0-7 km/h, et d'un système de signalement des événements critiques du fonctionnement de la machine, dont le dépassement de la pente. De série, elle dispose également d'un potentiomètre de contrôle de la vitesse d'avancement variable de 0 à 100%, d'un potentiomètre pour la correction de la direction d'avancement (offset) pendant le travail en pente, et d'une application pour la maintenance assistée (service assistant).

## Controllo assoluto



Contrôle  
absolu

FUNKSTEUERUNG - RADIOPRÄSENCE





**Die passende  
Lösung für  
jeden Bedarf**

*À chacun  
son*



**ZUBEHÖR - ACCESSOIRE**



**KUNDENSPEZIFISCH ANPASSBAR FÜR JEDEN BEDARF**  
*PERSONNALISABLE POUR CHAQUE EXIGENCE*


Dank des optionalen Zubehörs eignet sich HERBHY für die Erfordernisse eines jeden Anwenders: Multiverbindungseinheit für hydraulische Anschlüsse, Rahmen zum Schutz der Karosserie (mit integrierter Seilwinde) für Arbeiten in Situationen mit hohem Aufprallrisiko, System zur horizontalen Verschiebung der montierten Ausrüstung und Geräte, Seilwinde, Sichtsystem mit Kamera, personalisierbare Farben, Planung von Varianten für spezielle Anwendungen auf Anfrage, Verbindungssystem, das nicht nur den Datenaustausch für die Verwaltung und Fernüberwachung der Maschine ermöglicht, sondern in Italien zu den förderfähigen Gütern gehört, die im nationalen Umstiegsplan 4.0 vorgesehen sind.

Les différents équipements accessoires en option rendent HERBHY adapté aux exigences de chaque utilisateur: l'unité multi-connexion des raccords hydrauliques, le châssis de protection la carrosserie (treuil inclus) pour des travaux en situations de risque élevé de chocs, le système de translation horizontale de l'équipement appliquée, le treuil, le système de vision par caméra, les couleurs personnalisées, la conception de modèles sur demande pour des utilisations spécifiques, le système d'interconnexion qui non seulement permet l'échange de données pour la gestion et le contrôle à distance de la machine, mais rend également la machine adéquate, en Italie, à faire partie des équipements bénéficiant d'avantages dans le cadre du Plan national de transition 4.0.



## POWER FÜR SCHWERE ARBEITEN PUISSEANCE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DURS

In jeder Hinsicht stark und für anspruchsvollste Arbeiten wie z. B. in der Forstwirtschaft oder bei der Erdbewegung. HERBHY 75 bietet dank seines 4-Zylinder-Turbodieselverbrennungsmotors mit Intercooler von Perkins zuverlässige 75 PS. Das solide Fahrgestell und die leistungsstarken Systeme können auch Geräte tragen, die besonders schwer sind oder bei der Arbeit stark beansprucht werden, selbst bei Arbeiten in Hanglagen mit einem Gefälle von 55°. Fort sous tous les aspects, il est dédié aux travaux les plus contraignants comme les travaux forestiers ou de mouvement de terres. HERBHY 75 LE garantit 75 CV de fiabilité maximale grâce à son moteur thermique turbo diesel industriel Perkins à 4 cylindres. Son châssis solide et ses installations puissantes supportent également des outils particulièrement lourds ainsi que les outils qui subissent de très fortes sollicitations pendant le travail, même sur des pentes de 55°.



# HERBHY 75 LE

## Power und Kontrolle



*Force et  
contrôle*

HERBHY 75 LE



# Wendig und präzise

*Agile et précise*



MÄH- UND FREISCHNEIDEMASCHINE  
TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE


## HERVORRAGENDE ENDBEARBEITUNG

## UND GLEICHMÄSSIGER SCHNITT

EXCELLENTE FINITION ET UNIFORMITÉ DE COUPE

Die Auftriebvorrichtung, die mit dem Geräteanschluss verbunden ist, funktioniert ausschließlich mit hydraulischen Stellgliedern, die es der Maschine im Vergleich zur klassischen Federbelastung ermöglichen, dem Geländeverlauf präziser und gleichmäßig zu folgen, was für geringere mechanische Beschädigungen sorgt. Die Maschine verfügt über ein System zur Einstellung, um sie je nach Gewicht der angebrachten Gerätetöpfe zu kalibrieren.

Le dispositif flottant lié à l'attelage porte-outils n'utilise que des actionneurs hydrauliques qui, par rapport aux actionneurs classiques à ressort, permettent de suivre l'évolution du terrain avec plus de précision et d'uniformité, en garantie de moindres casses mécaniques. Il dispose d'un système de réglage pour le calibrer en fonction du poids des têtes d'outils qui sont appliquées.






## IDEAL FÜR BESONDERS SCHWERE ARBEITEN

*IDÉAL POUR LES TRAVAUX LES PLUS LOURDS*

Der Forstmulcher ist ideal für die Abholzung und kann auch als Planierraupe eingesetzt werden, da er selbst ausgewachsene und dicke Baumstämme bearbeiten kann. Der optionale Astniederhalter ist besonders nützlich, um überwuchernde Vegetation zu beseitigen.

*La hacheuse forestière est parfaite pour les travaux de déboisement, également comme ouvre-piste, car elle peut affronter des troncs d'arbre déjà développés ayant des fûts de grande taille. L'accessoire épareur de branches est particulièrement utile lorsqu'il faut affronter de la végétation plus haute que la machine.*

**Robust und  
widerstandsfähig**  
*Robuste et tenace*



**FORSTMULCHER**  
*HACHEUSE FORESTIÈRE*

- 1 Schwenkbarer Olivenschüttler mit Teleskoparm**  
Vibreur à olives orientable avec bras télescopique
- 2 Mulchgerät mit Förderband**  
Hacheuse avec convoyeur
- 3 Mähmaschine mit einfahrbarem Seitenmähwerk**  
Faucheuse d'herbe avec plateau latéral rentrant
- 4 Rotierende Bürste**  
Brosse rotative
- 5 Schneeschild**  
Lame chasse-neige
- 6 Schneefräse**  
Souffleuse à neige
- 7 Stubbenfräse**  
Broyeur de branches
- 8 Zerstäuber**  
Pulvérisateur
- 9 Radlader**  
Chargeuse-pelleteuse
- 10 Mähwerk**  
Barre de coupe
- 11 Bio-Häcksler**  
Bio-broyeur
- 12 Schwader**  
Râteau-faneur
- 13 Frontale Hochkippschaufel**  
Godet benne à haut déversement frontal
- 14 Rotierende Egge**  
Herse rotative
- 15 Spannzange**  
Pince
- 16 Forstseilwinde**  
Treuil forestier
- 17 Greifer**  
Désherbeur mécanique
- 18 Böschungsmäher**  
Déblayeur



13



14



18



9



10



15



2



3




4



5



1



6



7




8




12



11



16



17



1



4



5



3



4



5



1



4



5



3



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



4



5



1



## DIE RICHTIGE AUSWAHL FÜR JEDEN BEDARF

*LE BON CHOIX, POUR CHAQUE EXIGENCE*

Dank der Möglichkeit, viele Anbaugeräte schnell zu montieren, wie auch durch die Auswahl der besten auf dem Markt erhältlichen Geräte von führenden Herstellern der jeweiligen Branche, ist Herbhy eine besonders vielseitige Maschine, die für eine Vielzahl von Anwendungen in allen Gebieten konfiguriert werden kann. Jedes operative Erfordernis dient als Grundlage für die Erweiterung des Angebots an Anbaugeräten für Herbhy-Maschinen, damit sie für den Anwender ein vielseitig einsetzbares Produktionsmittel werden, das auf die eigenen spezifischen Tätigkeiten zugeschnitten ist.

Grâce à la possibilité d'appliquer rapidement de multiples outils, même en choisissant ce qu'il y a de mieux sur le marché des entreprises leader dans leurs secteurs respectifs, Herbhy est une machine particulièrement versatile qui se prête à être configurée pour les utilisations les plus variées quel que soit le territoire. Chaque exigence opérationnelle sert de base pour l'implémentation de la gamme d'équipements applicables à Herbhy afin qu'il puisse servir à l'utilisateur comme machine de production polyvalente visant ses propres activités spécifiques.



**Insbesondere auch für Militärzonen geeignet.**

*Particulièrement adapté également pour les zones militaires.*



## Schnelles Umandeln und Rüsten

*Métamorphose rapide*

**HERBHY**

	HERBHY 50C LE	HERBHY 50 LE	HERBHY 60 LE	HERBHY 60Z LE	HERBHY G75 LE	
FAHRWERK						CAISSE
Walzen des Kettenfahrwerks	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	Galets caisse chenillée
Hydraulische Kettenspannung	X	X	X	X	X	Tension hydraulique des chenilles
Fahrwerk mit CGBA Ketten - aus Gummi mit hohem Grip (Breite in mm)	<b>1370-1670</b>	<b>1360-1860</b>	<b>1360-1860</b>	<b>1752</b>	-	Caisse avec chenilles CGBA - en caoutchouc à grip élevé (largeur mm)
Fahrwerk mit CGBI Ketten - aus Gummi mit Stahleinsätzen und Auslegung für die Anbringung von Stahlstollen (Breite in mm)	<b>1320-1620</b>	<b>1320-1820</b>	<b>1320-1820</b>	<b>1702</b>	-	Caisse avec chenilles CGBI - en caoutchouc avec inserts bande de roulement en acier et déjà prédisposé pour l'application de crampons en acier (largeur mm)
Fahrwerk mit CGBL Ketten - Kette aus Gummi mit breiter Lauffläche (Breite in mm)	-	-	-	-	<b>1650-2450</b>	Caisse avec chenilles CGBL - chenille en caoutchouc voie large (largeur mm)
Manuell erweiterbare Spur	X	-	-	-	-	Voie extensible par système manuel
Hydraulisch erweiterbare Spur	<b>150 optional</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	-	<b>400</b>	Voie extensible par système hydraulique
System zum Anheben per Parallelogramm	-	-	-	X	-	Système d'élévation en parallélogramme
FAHRGESTELL						CHÂSSIS
Kupplungssystem an 4 Stellen zum Anheben der Maschine	-	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	Système d'ancrage à 4 points pour le levage de la machine
Kupplungssystem zum Anheben der Maschine über den Überrollbügel	X	X	X	X	-	Système d'ancrage pour le levage de la machine par roll-bar
Unterbodenverkleidung zum Schutz des Motors und der Systeme	X	X	X	X	X	Revêtement sous-coque en protection du moteur et des installations
Schnellanschlussystem an der Frontseite für den Gerätewechsel	X	X	X	X	X	Système d'attelage antérieur rapide pour changement d'outils
Integrierter Überrollbügel	X	X	X	X	X	Roll-bar intégrée
LED-Scheinwerfer mit hoher Leuchtkraft	X	X	X	X	X	Phares à LED haute visibilité
LED-Blinker mit hoher Leuchtkraft	X	X	X	X	X	Clignotant à LED haute visibilité
VERBRENNUNGSMOTOR TERMICO						MOTEUR THERMIQUE
Industrieller Dieselmotor von Perkins	X	X	X	X	X	Moteur diesel industriel Perkins
Zylinder	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	Cylindres
Leistung	<b>36 kW 49 CV</b>	<b>36 kW 49 CV</b>	<b>45 kW 60 CV</b>	<b>45 kW 60 CV</b>	<b>55 Kw 75 CV</b>	Puissance
Motoraufladung	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo intercooler	Suralimentation
Hubraum	<b>1662 CC</b>	<b>1662 CC</b>	<b>2200 CC</b>	<b>2200 CC</b>	<b>2200 CC</b>	Cylindrée
Max. Drehmoment	<b>166 Nm @ 1400 rpm</b>	<b>166 Nm @ 1400 rpm</b>	<b>222 Nm @ 1600 rpm</b>	<b>222 Nm @ 1400 rpm</b>	<b>270 Nm @ 1800 rpm</b>	Couple maximum
Max. Dauerneigung	<b>55°</b>	<b>55°</b>	<b>55°</b>	<b>55°</b>	<b>55°</b>	Inclinaison maximale en continu
System für die Reinigung der Kühler mit Umkehrlüfter	X	X	X	X	X	Système d'entretien des radiateurs de refroidissement avec ventilateur réversible
Kraftstofftank	<b>24 l</b>	<b>29 l</b>	<b>31 l</b>	<b>31 l</b>	<b>39 l</b>	Réservoir de carburant

## TECHNISCHE HAUPTMERKMAL


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HERBHY 50C LE	HERBHY 50 LE	HERBHY 60 LE	HERBHY Z60 LE	HERBHY G75 LE	
<b>HYDRAULIK</b>						<b>INSTALLATION HYDRAULIQUE</b>
Radialkolbenpumpen und Motoren mit geschlossenem Kreislauf und variabler Leistung für den unabhängigen Vorschub jeder einzelnen Kette	X	X	X	X	X	Pompes et moteurs à pistons radiaux, à circuit fermé et à débit variable, pour l'avancement, indépendants pour chaque chenille
Automatische Negativbremse an Triebmotoren	X	X	X	X	X	Frein négatif automatique sur les moteurs de traction
Schnellanschlüsse mit Druckvernichter	X	X	X	X	X	Raccords rapides avec annulateur de pression
Radialkolbenpumpen und Motoren mit geschlossenem Kreislauf und variabler Leistung für den unabhängigen Vorschub jeder einzelnen Kette	X	X	X	X	X	Pompes et moteurs à pistons radiaux, à circuit fermé et à débit variable, pour l'avancement, indépendants pour chaque chenille
Service-Zahnradpumpen	X	X	X	X	X	Pompe à engrenages pour les services
Verteiler für elektrohydraulische Systeme	X	X	X	X	X	Distributeur électrohydraulique pour services
Elektrohydraulischer Verteiler für die Funktionen der angebrachten Geräte	X	X	X	X	X	Distributeur électrohydraulique pour les fonctions de l'équipement appliquée
Mehrfach-Anschlussplatte für Hydraulikanschlüsse	optional	optional	optional	optional	optional	Plaque multi-connexion pour les raccords hydrauliques
Hydrauliköltank	25 l	50 l	50 l	50 l	72 l	Réservoir d'huile hydraulique
<b>STEUERUNGEN</b>						<b>COMMANDES</b>
Funksteuerung mit Grafikdisplay	X	X	X	X	X	Radiocommande avec écran graphique
Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit	X	X	X	X	X	Réglage vitesse avant et arrière
Potentiometer zur Steuerung der variablen Vorschubgeschwindigkeit	0 - 100%	0 - 100%	0 - 100%	0 - 100%	0 - 100%	Potentiomètre pour réglage vitesse d'avancement variable
Potentiometer zur Korrektur der Vorschubrichtung (Offset) bei Arbeiten in Hanglagen	X	X	X	X	X	Potentiomètre pour la correction de la direction d'avancement (offset) pendant le travail en pente
Kontrolle der Ket tengeschwindigkeit auf dem Display	X	X	X	X	X	Contrôle de la vitesse des chenilles sur écran
Service-Assistenz an der Funksteuerung	X	X	X	X	X	Service assistance sur radiocommande
Not-Anschluss der Funksteuerung über Kabel	X	X	X	X	X	Connexion d'urgence de la radiocommande par câble
<b>AKUSTISCHES UND VISUELLES ALARMSYSTEM</b>						<b>SYSTÈME D'ALARME SONORE ET VISUEL</b>
Überschreiten einer Steigung	X	X	X	X	X	Dépassement de la pente
Überhitzung des Dieselmotors	X	X	X	X	X	Surchauffe moteur diesel
Systemüberhitzung	X	X	X	X	X	Surchauffe installation
Füllstandwächter für Motorenöl	X	X	X	X	X	Niveau d'alerte de la pression huile moteur
Überschreitung der Reichweite der Funksteuerung	X	X	X	X	X	Dépassement du rayon de communication de la radiocommande
Rückfahrkontrolle	X	X	X	X	X	Inversion des commandes de guidage
<b>GEWICHT (Basisversion ohne Geräte)</b>	1110	1400	1450	1610	2200	<b>POIDS (modèle de base sans équipement)</b>


**TECHNISCHE HAUPTMERKMALE**

**PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


## HERB-HY 50 LE




## HERB-HY 50Z LE




## HERB-HY 60 LE



## HERB-HY 60Z LE



## HERB-HY 75 LE



\* Mit Ketten aus Gummi mit hohem Grip  
 \* avec chenilles CGBA en caoutchouc à grip élevé

Maße in Millimetern  
 Mesures en millimètres



HERB-HY



HYMACH S.R.L.  
Viale del Commercio, 73  
45039 Stienta (RO) Italia

Tel. 0425 746242  
Tel. 0425 747839  
Fax 0425 746251  
info@hymach.it

Uff. commerciale:  
sales@hymach.it

Uff. export:  
export@hymach.it

HERBITECH-B2122



[www.hymach.de](http://www.hymach.de)



[www.hymach.fr](http://www.hymach.fr)

follow us

